


仕様


電氣的仕様		
公称特性インピーダンス		50 Ω
使用周波数		6000MHz 以下
定格電圧(実効値)		170V
耐電圧		AC500V(実効値)1 分間
接触抵抗	中心コンタクト	5 m Ω 以下
	外導体	2.5 m Ω 以下
絶縁抵抗		DC500V にて 1000 M Ω 以上

機械的仕様及び環境仕様	
繰返し動作	500 回以上
使用温度範囲	-40°C ~ +85°C
塩水噴霧試験	温度 35°C $\pm$ 2°C／塩水濃度 5 $\pm$ 1%／48 時間 $\pm$ 4 時間後、著しい腐食がないこと


圧着タイプ L 形プラグ

	 ケーブル端末処理寸法	型式番号	型式名	ケーブル	材質 メッキ
		D-C18-016	MMCX-LP-174/U	RG174/U RG188A/U RG316/U	黄銅 金メッキ
		D-C18-017	MMCX-LP-316/U	RG316/U (DOUBLE BRAIDED)	黄銅 金メッキ
		D-C18-006	MMCX-LP-178B/U	RG178B/U RG196A/U	黄銅 金メッキ


圧着タイプ プラグ

	 ケーブル端末処理寸法	型式番号	型式名	ケーブル	材質 メッキ
		D-C18-018	MMCX-P-174/U	RG174/U RG188A/U RG316/U	黄銅 金メッキ
		D-C18-019	MMCX-P-316/U	RG316/U (DOUBLE BRAIDED)	黄銅 金メッキ
		D-C18-020	MMCX-P-178B/U	RG178B/U RG196A/U	黄銅 金メッキ


圧着タイプ ジャック

	 ケーブル端末処理寸法	型式番号	型式名	ケーブル	材質 メッキ
		D-C18-021	MMCX-J-174/U	RG174/U RG188A/U RG316/U	黄銅 金メッキ
		D-C18-022	MMCX-J-316/U	RG316/U (DOUBLE BRAIDED)	黄銅 金メッキ
		D-C18-023	MMCX-J-178B/U	RG178B/U RG196A/U	黄銅 金メッキ

プリント基板用 プラグレセプタクル

		型式番号	型式名	材質 メッキ
		D-C18-024	MMCX-PR	黄銅 金メッキ

プリント基板用 レセプタクル



型式番号

型式名


材質
メッキ

D-C18-025

MMCX-R

黄銅
金メッキ

プリント基板用 プラグレセプタクル



型式番号

型式名


材質
メッキ

D-C18-026

MMCX-PR-PCB

黄銅
金メッキ

プリント基板用 レセプタクル



型式番号

型式名


材質
メッキ

D-C18-027

MMCX-R-PCB

黄銅
金メッキ

プリント基板用 L 形 レセプタクル



型式番号

型式名



材質
メッキ

D-C18-028

MMCX-LR-PCB

黄銅
金メッキ

セミリジッドケーブル用 L 形プラグ



型式番号

型式名

ケーブル

材質
メッキ


D-C18-030

MMCX-LP-SF219

φ2.19mm
セミフレキ黄銅
金メッキ

セミリジッドケーブル不可

セミリジッドケーブル用プラグ



型式番号

型式名

ケーブル

材質
メッキ


D-C18-032

MMCX-P- SF219

φ2.19mm
セミフレキ黄銅
金メッキ

セミリジッドケーブル不可

セミリジッドケーブル用ジャック



型式番号

型式名

ケーブル

材質
メッキ

D-C18-034

MMCX-J- SF219

φ2.19mm
セミフレキ黄銅
金メッキ

セミリジッドケーブル不可